

Configurando o Alpine

Para configurar o Alpine para trabalhar com o G Suite, siga os seguintes passos:

1. Primeiramente, é necessário [liberar acesso IMAP](#) para sua conta e [ativar_o_acesso_a_aplicativos_menos_seguros](#).
2. Após liberar o acesso IMAP, é necessário configurar o alpine. Isso pode ser feito editando o arquivo por dentro do alpine ou editando o arquivo `.pinerc`.

Pelo próprio Alpine

Entre no SETUP do alpine, escolha a opção '(C) Config', e altere seguintes parâmetros, adaptando seu nome para seu nome de usuário:

```
SMTP Server (for sending)      =  
smtp.gmail.com:587/tls/user=seunome@ime.usp.br  
Inbox Path                     =  
{imap.gmail.com/ssl/user=seunome@ime.usp.br}INBOX
```

Volte ao SETUP e escolha '(L) collectionLists'. Adicione (A) uma coleção com um Nickname de sua preferência e como Server, preencha (novamente adaptando seu nome):

```
imap.gmail.com/ssl/user=seunome@ime.usp.br
```

Pelo `.pinerc`

Edite o arquivo `.pinerc` de seu usuário com os seguintes parâmetros (adaptando seu nome para seu nome de usuário):

```
smtp-server=smtp.gmail.com:587/tls/user=seunome@ime.usp.br  
inbox-path={imap.gmail.com/ssl/user=seunome@ime.usp.br}INBOX  
folder-collections={imap.gmail.com/ssl/user=seunome@ime.usp.br}[]
```

From:
<https://wiki.ime.usp.br/> - **Wiki da Rede IME**

Permanent link:
https://wiki.ime.usp.br/gsuite:configurando_o_alpine?rev=1754593728

Last update: **2025-08-07 16:08**

