

# Servidores de processamento

Existem diversos grupos de pesquisa que dispõem de recurso próprio para processamento. O objetivo deste artigo não é descrever completamente a infraestrutura de processamento do IME, mas descrever a infraestrutura de processamento disponível para toda a comunidade do IME.

Contamos com três servidores de processamento: brucutuiv, brucutuv e brucutuvi. Todos os servidores operam com o sistema [Debian GNU/Linux](#) na versão estável contando com diversos pacotes possibilitando a compilação de programas em C, bem como a execução de scripts em Python, R etc. O acesso a tais servidores é remoto se dá a partir do protocolo [SSH](#). Lembrando que é **necessário criar a conta** na rede do IME para o acesso remoto.

Exemplo:

```
ssh usuario@brucutu.ime.usp.br
```

## Configuração

As configurações simplificadas de hardware dos computadores são as seguintes:

servidor	processador	núcleos	threads*	memória RAM	coprocessador
brucutuiv	2x <a href="#">Intel Xeon E5-2650 v4</a>	12	24	384GB	<a href="#">Nvidia Tesla K40</a>
brucutu	2x <a href="#">Intel Xeon Gold 6148</a>	20	40	512GB	N/A
brucutuvi	2x <a href="#">Intel Xeon Gold 6148</a>	20	40	512GB	<a href="#">Nvidia Tesla V100</a>

\* Com [hyperthreading](#), a quantidade efetiva linhas de processamento é o dobro do número de núcleos.

## Política de uso

1. Não ocupar as duas GPUs. Se acontecer, poderemos matar o seu processo **mais antigo**;
2. Não pode ocupar mais do que duas máquinas em CPU. Se acontecer, poderemos matar seus processos **mais antigos**;
3. Se um processo passar de **168h** (uma semana corrida), ele poderá ser morto para liberar recursos para outros usuários;
4. Se um processo usar **todo** o recurso da GPU, ele poderá ser morto para liberar o recurso para outros usuários;
5. A SI não se responsabilizará pelos processos mortos que não obedecerem esta política de uso.

Em essência: *Brute force science should be avoided.*

## Pacotes

Costumamos instalar bibliotecas mais generalistas como o `r-recommended` ou o `build-`

essential. Caso for necessário a instalação de algo mais específico, basta escrever para [admin@ime.usp.br](mailto:admin@ime.usp.br) solicitando a instalação.

Atentamos que pode acontecer de não ser possível instalar a dependência por se tratar de uma versão conflitante com o que a versão estável do Debian tem a oferecer.

A solução trivial é usar o [Apptainer](#).

## Boas práticas

1. Utilizar o comando **screen**;
2. Não usar a área de rede como origem ou destino de dados para seu programa. Usar `/var/tmp` ou `/var/fasttmp` (com SSD);
3. Usar **checkpoint**. Caso ocorra uma queda de energia ou travamento do servidor, o seu processo poderá reiniciar e continuar o processamento de algum ponto próximo à queda;
4. Por se tratarem de servidores compartilhados, limitamos o processamento e a memória disponível por usuário.

## Sobre o GNU Screen

Para abrir uma sessão no screen, basta rodar o comando `screen`. Dentro da screen, basta rodar seu programa como o habitual.

Para sair de uma sessão da screen sem fechá-la, `Ct r l+A` depois a tecla `D`.

Para retomar uma sessão da screen, basta rodar o comando `screen -r`. Se houver mais de uma screen aberta, será necessário identificá-la. Cada screen terá um número de processo associado a ela, basta especificá-lo.

Exemplo:

```
$ screen -r
There are screens on:
  31415.pts-9.amaterasu (26/02/2020 05:35:08) (Detached)
  9793.pts-2.amaterasu (26/02/2020 03:08:46) (Detached)

# seu processo é o 31415
$ screen -r 31415
```

From:

<https://wiki.ime.usp.br/> - Wiki da Rede IME

Permanent link:

<https://wiki.ime.usp.br/servicos:processamento>

Last update: **2025-01-10 17:34**

