

Acessando sua pasta pessoal por um terminal, edite seu arquivo **.forward** (*não se esqueça do ponto na frente*). Para listar esse arquivo oculto, digite o comando **ls -a**:

```
Arquivo  Editar  Ver  Terminal  Ir  Ajuda
.emacs-custom          .qt/
.emacs.d/              rc.lua
.emacs-version         .recently-used.xbel
.esd_auth              Rede
fontconfig/           .screenrc
.forward              .ssh/
.vimrc                 tarefa07--.c
.gconf/               tarefa07.c
.gconfd/              .tgdb/
.gegl-0.0/            .thumbnails/
.gimp-2.6/            .update-notifier/
.gitconfig            usb/
.gksu.lock            .viminfo
.gnash/               .vimrc
.gnome/               .vm
.gnome2/              www/
.gnome2_private/     .Xauthority
.gnupg/               .Xdefaults
.gstreamer-0.10/     .xine/
.gstreamer-0.8/     .xinitrc
.gtk-bookmarks        .xsession*
.gvfs/                .xsession-errors
```

Utilize um editor de texto de sua preferência o modelo a seguir:

```
Arquivo  Editar  Ver  Terminal  Ir  Ajuda
1 # IME: Arquivo gerado a partir do .qmail.
2 # Tag: dot-qmail-to-forward v3 2012-11-26 15:02
3 # Se a linha magica abaixo for mantida, este arquivo podera ser reescrito!
4 # MAGIC: parangaricutirimicuaro
5
6
7 | procmail
8 seu-email@gmail.com
9 # O procmail entrega
10 #~/Maildir/█
~
~
~
~
~
~
~
-- INSERT --                                     10,12   All
```

Pronto! Nosso servidor de emails redirecionará as suas mensagens para o seu serviço de emails escolhido.

From:

<https://wiki.ime.usp.br/> - **Wiki da Rede IME**

Permanent link:

https://wiki.ime.usp.br/tutoriais:arquivo_.forward?rev=1377540353

Last update: **2019-03-15 10:03**

