

Como configurar o arquivo .foward

1. O que é o arquivo .foward?

O arquivo .foward é utilizado para fazer o redirecionamento de e-mails recebidos a partir de instruções nele contidas. Ele é checado sempre que um e-mail é enviado para o usuário. O arquivo .foward é um arquivo de texto, que pode ser editado (com qualquer editor de texto), ou criado, caso não exista. É indispensável que o .foward esteja na pasta **home** do usuário.

2. Instruções no .foward

Cada linha do .foward é vista como uma instrução. Caso haja várias instruções de entrega, a mensagem será entregue várias vezes. Linhas começadas com o caractere **#** são interpretadas como comentários, e linhas começadas com um espaço em branco são continuções da linha anterior.

2.1 Filtragem

Adicionando linhas com o caractere **|** e um comando, é possível redirecionar os e-mails para os filtros de spam do servidor, assim que eles chegarem. Os filtros disponíveis são o **maildrop** e o **procmail**. No arquivo .foward a linha para usar a filtragem deve ser escrita como

```
'| procmail
```

ou

```
'| maildrop.
```

2.2 Redirecionamento

Os e-mails recebidos são enviados para o endereço de e-mail especificado em uma linha como

nome@email.com

É possível colocar mais de um e-mail, separando-os por vírgula, bem como usar a filtragem padrão do e-mail para o qual foi feito o redirecionamento, ao invés de usar as opções de filtragem acima.

From:
<https://wiki.ime.usp.br/> - Wiki da Rede IME

Permanent link:
https://wiki.ime.usp.br/tutoriais:como_configurar_o_arquivo_.foward?rev=1363960240

Last update: **2019-03-15 10:03**

