

# Como configurar o arquivo .foward

## 1. O que é o arquivo .foward?

O arquivo .foward é utilizado para fazer o redirecionamento de e-mails recebidos a partir de instruções nele contidas. Ele é checado sempre que um e-mail é enviado para o usuário. O arquivo .foward é um arquivo de texto, que pode ser editado (com qualquer editor de texto), ou criado, caso não exista. É indispensável que o .foward esteja na pasta **home** do usuário.

O .foward só é necessário quando se quer especificar um local para entrega de e-mails que seja diferente do padrão.

## 2. Instruções no .foward

Cada linha do .foward é vista como uma instrução. Caso haja várias instruções de entrega, a mensagem será entregue várias vezes. Linhas começadas com o caractere **#** são interpretadas como comentários, e linhas começadas com um espaço em branco são continuações da linha anterior.

### 2.1 Filtragem

Adicionando linhas com o caractere **|** e um comando, é possível redirecionar os e-mails para os filtros de spam do servidor, assim que eles chegarem. Os filtros disponíveis são o **maildrop** e o **procmail**. No arquivo .foward a linha para usar a filtragem deve ser escrita como

```
| procmail
```

ou

```
| maildrop
```

### 2.2 Redirecionamento

Os e-mails recebidos são enviados para o endereço de e-mail especificado em uma linha como

```
nome@email.com
```

É possível colocar mais de um e-mail, separando-os por vírgula, bem como usar a filtragem padrão do e-mail para o qual foi feito o redirecionamento, ao invés de usar as opções de filtragem acima.

### 2.3 Entrega direta

Para entrega direta em uma pasta Maildir (Como a usada pelo nosso webmail e IMAP) ou em um arquivo Mailbox (Não recomendado), basta especificar o caminho diretamente, com uma **/** no final caso seja um Maildir:

Last  
update: 2019-03-15 10:03  
tutoriais:como\_configurar\_o\_arquivo\_foward [https://wiki.ime.usp.br/tutoriais:como\\_configurar\\_o\\_arquivo\\_foward?rev=1365013506](https://wiki.ime.usp.br/tutoriais:como_configurar_o_arquivo_foward?rev=1365013506)

---

~/Maildir

ou

/home/grupo/Maildir

From:  
<https://wiki.ime.usp.br/> - Wiki da Rede IME

Permanent link:  
[https://wiki.ime.usp.br/tutoriais:como\\_configurar\\_o\\_arquivo\\_foward?rev=1365013506](https://wiki.ime.usp.br/tutoriais:como_configurar_o_arquivo_foward?rev=1365013506)

Last update: **2019-03-15 10:03**

