

# Como configurar o arquivo .forward

## 1. O que é o arquivo .forward?

O arquivo .forward é utilizado para fazer o redirecionamento de e-mails recebidos a partir de instruções nele contidas. Ele é checado sempre que um e-mail é enviado para o usuário. O arquivo .forward é um arquivo de texto, que pode ser editado (com qualquer editor de texto), ou criado, caso não exista. É indispensável que o .forward esteja na pasta **home** do usuário.

O .forward só é necessário quando se quer especificar um local para entrega de e-mails que seja diferente do padrão.

## 2. Instruções no .forward

Cada linha do .forward é vista como uma instrução. Caso haja várias instruções de entrega, a mensagem será entregue várias vezes. Linhas começadas com o caractere **#** são interpretadas como comentários, e linhas começadas com um espaço em branco são continuações da linha anterior.

### 2.1 Filtragem

Adicionando linhas com o caractere **|** e um comando, é possível redirecionar os e-mails para os filtros de spam do servidor, assim que eles chegarem. Os filtros disponíveis são o **maildrop** e o **procmail**. No arquivo .forward a linha para usar a filtragem deve ser escrita como

```
| procmail
```

ou

```
| maildrop
```

### 2.2 Redirecionamento

Os e-mails recebidos são enviados para o endereço de e-mail especificado em uma linha como

```
nome@email.com
```

É possível colocar mais de um e-mail, separando-os por vírgula, bem como usar a filtragem padrão do e-mail para o qual foi feito o redirecionamento, ao invés de usar as opções de filtragem acima. Também é possível redirecionar o email mantendo uma cópia local (que passa pela filtragem), da seguinte forma:

```
\usuariodoime, nome@email.com
```

## 2.3 Entrega direta

Para entrega direta (sem filtros) em uma pasta Maildir (Como a usada pelo nosso webmail e IMAP) ou em um arquivo Mailbox (Não recomendado), basta especificar o caminho diretamente, com / (barra) no final caso seja um Maildir:

```
~/Maildir/
```

ou

```
/home/grupo/Maildir/
```

## 2.4 Exemplo

```
Arquivo  Editar  Ver  Terminal  Ir  Ajuda
1 # IME: Arquivo gerado a partir do .qmail.
2 # Tag: dot-qmail-to-forward v3 2012-11-26 15:02
3 # Se a linha magica abaixo for mantida, este arquivo podera ser reescrito!
4 # MAGIC: parangaricutirimicuaro
5
6
7 | procmail
8 seu-email@gmail.com
9 # 0 procmail entrega
10 #~/Maildir/
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
-- INSERT --                                10,12                                All
```

From:  
<https://wiki.ime.usp.br/> - Wiki da Rede IME

Permanent link:  
[https://wiki.ime.usp.br/tutoriais:como\\_configurar\\_o\\_arquivo\\_foward?rev=1377540517](https://wiki.ime.usp.br/tutoriais:como_configurar_o_arquivo_foward?rev=1377540517)

Last update: 2019-03-15 10:03

