

Como configurar o arquivo .forward

1. O que é o arquivo .forward?

O arquivo .forward é utilizado para fazer o redirecionamento de e-mails recebidos a partir de instruções nele contidas. Ele é checado sempre que um e-mail é enviado para o usuário. O arquivo .forward é um arquivo de texto, que pode ser editado (com qualquer editor de texto), ou criado, caso não exista. É indispensável que o .forward esteja na pasta **home** do usuário.

O .forward só é necessário quando se quer especificar um local para entrega de e-mails que seja diferente do padrão.

2. Instruções no .forward

Cada linha do .forward é vista como uma instrução. Caso haja várias instruções de entrega, a mensagem será entregue várias vezes. Linhas começadas com o caractere **#** são interpretadas como comentários, e linhas começadas com um espaço em branco são continuações da linha anterior.

2.1 Filtragem

Adicionando linhas com o caractere **|** e um comando, é possível redirecionar os e-mails para os filtros de spam do servidor, assim que eles chegarem. Os filtros disponíveis são o **maildrop** e o **procmail**. No arquivo .forward a linha para usar a filtragem deve ser escrita como

```
| procmail
```

ou

```
| maildrop
```

2.2 Redirecionamento

Os e-mails recebidos são enviados para o endereço de e-mail especificado em uma linha como

```
nome@email.com
```

É possível colocar mais de um e-mail, separando-os por vírgula, bem como usar a filtragem padrão do e-mail para o qual foi feito o redirecionamento, ao invés de usar as opções de filtragem acima. Também é possível redirecionar o email mantendo uma cópia local (que passa pela filtragem), da seguinte forma:

```
\usuariodoime, nome@email.com
```

