

Se você usa a linguagem de uma determinada comunidade, determinando por spamc ou spamassassin, pode colocar um # na frente da linha e copiar embaixo dela a linha acima com dspamc) configuracao_do_dspam

O Dspam é um analisador de mail que utiliza métodos de aprendizado estatístico para classificar mensagens como spam (ou não-spam). Configurando sua conta de mail para seu uso, é possível desviar da sua caixa postal muito do lixo indesejado.
* Se Você não usa o Spamassassin

Funcionalmente, ele tem o mesmo papel que o SpamAssassin, que vem há tempos sendo usado como filtro no IME. Ele é bem mais eficaz, e tem menos chance de dar problemas. A instalação automática funciona para quase todos. Apenas aqueles que já vinham usando um arquivo chamado .procmailrc precisam do acerto manual. 1. Chamada do instalador Logado num servidor, se você não usa um filtro de spam, está na hora de usar. Se você não sabe o que é "entrar na sua conta na rede" (só usa mail, quem sabe só o webmail), execute o comando
configurarem o Dspam. Caso contrário, siga as instruções abaixo, pedindo ajuda à SI se necessário. Instalação Dspam

Se você já usa o SpamAssassin, dê uma olhada aqui antes de mudar para o dspam. Ele fará algumas perguntas para decidir em que pasta devem ser colocadas as mensagens classificadas como spam. Em seguida, tentará configurar sua recepção de email. Se der tudo certo, prepare-se para comemorar a diferença. Senão, vá para:

O problema é que o Dspam (e todo outro filtro de spam) às vezes se engana! O Dspam às vezes erra por generosidade, achando que um spam é mensagem normal e deixando que entre na sua caixa de correio. Um erro pior, e bem mais raro, ocorre quando classifica como spam uma mensagem que não é. Por azar, ela pode ser importante. Assim, o que se recomenda é desviar as mensagens. Entretanto, se seu .procmailrc consiste simplesmente de uma coleção de receitas caseiras para evitar spam, pode ser melhor substituí-lo pelo novo, com o comando

cd && mv .procmailrc .procmailrc-velho && mv Procmailrc-novo .procmailrc
* O lado técnico da instalação (para quem é do ramo)

desde que o .qmail tenha uma instrução de entrega em Mailbox ou Maildir. A instalação básica consiste em editar um arquivo .qmail, para filtrar as mensagens pelo procmail, e um .procmailrc que chama o Dspam. Se o seu .qmail original despachava tudo para o procmail, que fazia a entrega, é preciso colocar uma instrução de entrega antes de trocar o .procmailrc velho pelo novo. Se você não entendeu esta frase, peça ajuda a admin.

* Se você já usa o Spamassassin Se num passado remoto você seguiu as instruções de instalação do SpamAssassin, passar para o Dspam é trivial: 1. Abra num editor de texto o arquivo .procmailrc. 2.

Procure nele a linha
A partir da instalação, o SA já começa a agir, e deve ficar claro para qualquer um a diferença. Ainda assim, é possível melhorar seu desempenho, mas isso requer uma esforço pessoal um pouco maior.

* Uso refinado do procmail

O Dspam se atribui uma "confiança" no julgamento de cada mensagem. É possível configurar o procmail para distribuir mensagens de acordo com a confiança em caixas do tipo certamente spam, provável spam, etc. ao gosto do freguês. Para isso é necessário combinar o entendimento do Dspam com o do procmail; LPDM:

man procmailrc

* Treinamento

Já é possível treinar o Dspam para se adaptar aos padrões individuais de uso do email. É bem simples e explicadinho.

© LPDM é uma tradução de RTFM.

From:

<https://wiki.ime.usp.br/> - **Wiki da Rede IME**

Permanent link:

https://wiki.ime.usp.br/tutoriais:configuracao_do_dspam?rev=1316800658

Last update: **2019-03-15 10:03**

