

# Linha de comando do Linux:

**Digite os seguintes comandos em um terminal do Linux:**

1. `mkdir /mnt/pendrive`
2. `mount /dev/sdb /mnt/pendrive`
3. `rm -rf *.lnk`
4. `rm -rf pastascomvirus`
5. `rm -rf autorun.inf`
6. `find . -exec sudo fatattr -h '{}' \;`

**Digite os seguintes comandos em um prompt de comando do Windows:**

1. `X:`
2. `del /f /s *.lnk`
3. `del /f /s autorun.inf`
4. `rmdir /s /q autorun.inf`
5. `attrib -h -s -r /s /d X:\*.*`
6. `del /f /s pastascomvirus`
7. `rmdir /s /q pastascomvirus`

Obs: Assumindo que o pendrive seja o dispositivo *sdb* e *pastascomvirus* sejam as pastas que possuem o nome aleatório e contenham ou os java scripts ou nada:

From:

<https://wiki.ime.usp.br/> - Wiki da Rede IME

Permanent link:

[https://wiki.ime.usp.br/tutoriais:removendo\\_js\\_pendrive?rev=1377893413](https://wiki.ime.usp.br/tutoriais:removendo_js_pendrive?rev=1377893413)

Last update: **2019-03-15 10:03**

