

Acessando o proxy através de Túnel SSH no Linx

Forma 1: redirecionando para nosso servidor proxy

- Ao fazer ssh para “ime.usp.br”, crie um túnel para redirecionar o proxy de http. Você pode utilizar a seguinte linha de comando:

```
ssh -AXt -L 3128:proxy:3128 -L 3125:smtp.ime.usp.br:25  
NOME_DO_USUARIO@ime.usp.br
```

OBS: houve uma mudança, não é mais 3128:ime.usp.br:3128, passou a ser 3128:proxy:3128.

Ela redireciona também smtp, permitindo que eu envie mail a partir da máquina local como se fosse enviada do IME.

- Configure seu browser para usar o proxy em localhost:3128. Na verdade, isso não é desejável o tempo todo, só quando você não consegue acesso direto.

Se você usa firefox, uma recomendação a mais:

- Instale o add-on FoxyProxy. Precisa gastar uns minutos para aprender a configurar. Bem configurado, você registra para que sites quer usar proxy, e a transição fica automática. Assim, o acesso a sites como o ScienceDirect ou a Springer ficam transparentes.

From:

<https://wiki.ime.usp.br/> - Wiki da Rede IME



Permanent link:

https://wiki.ime.usp.br/tutoriais:tunel_ssh_linux?rev=1418123304

Last update: **2019-03-15 10:03**