Acessando o proxy através de Túnel SSH no Linux

Abrir um socket para o uso do navegador

Para isso bastar rodar o comando e logar:

```
ssh -D 3128 NOME_DO_USUARIO@ime.usp.br
```


Note que "NOME_DO_USUARIO" é o seu nome de usuário na Rede IME. Enquanto a conexão estiver aberta o proxy funcionará.

Apontar o firefox para o socket criado

Vá para as configurações do firefox → Configurações de rede → Configurar conexão....



Mudar para "Configuração manual de proxy" e mudar o "Domínio SOCKS para "localhost" e a porta para 3128 (a mesma usada no argumento do ssh).



Clique em "OK" para salvar a nova configuração.

Para retomar a configuração antiga basta selecionar "Detectar automaticamente as configurações de proxy dessa rede".

Uma dica a mais:

Instale o add-on FoxyProxy. Precisa gastar uns minutos para aprender a configurar. Bem configurado, você registra para que sites quer usar proxy, e a transição fica automática. Assim, o acesso a sites como o ScienceDirect ou a Springer ficam transparentes.

https://wiki.ime.usp.br/ Printed on 2025-12-02 09:35

Checar se esta funcionando

Acessar whatismyip. Se o IP antes e depois de aplicar as configurações estiverem diferentes, então o tunelamento está funcionando.



Após configurar um navegador manualmente para utilizar "Proxy", ele só vai funcionar corretamente se estiver com a conexão do túnel funcionando. Quando for se desconectar (ou se cair a conexão), desfaça as alterações para voltar a utilizar normalmente.

From:

https://wiki.ime.usp.br/ - Wiki da Rede IME

Permanent link:

https://wiki.ime.usp.br/tutoriais:tunel_ssh_linux?rev=1710969376

Last update: 2024-03-20 18:16

